

Pâte à craqueler

Obtenir un effet particulièrement sophistiqué grâce à la pâte à craqueler que l'on applique sur des cadres, des toiles-chassis, de la céramique, du bois, du verre etc... La pâte à craqueler forme des fissures après le séchage.

STEP 1 :

Avec une spatule, applique la pâte à craqueler sur l'objet que tu désires embellir. Cette masse est adaptée à beaucoup de matériaux. Tu peux également donner un nouveau look à des vieux tableaux, pots de fleurs, verres etc...

STEP 2 :

Réalise ton objet selon tes goûts et laisse libre cours à ta fantaisie. Applique la pâte partiellement et laisse quelques surfaces libres. Tu peux également varier avec l'épaisseur de la couche de la pâte. Si tu veux de grosses et larges fissures, il faut au moins une couche d'env. 5 mm. Si au contraire tes fissures doivent être discrètes, il faut une fine couche de pâte.

STEP 3 :

Laisse bien sécher la pâte. Selon l'épaisseur il faut compter 3 - 4 heures. C'est pendant le séchage que se forment les fissures.

STEP 4 :

Après séchage, tu peux passer une fine couche de peinture acrylique et ton objet devient un accroche-regard.



Matériel nécessaire :

cadre de tableau
pâte à craqueler
peinture acrylique

Outillage nécessaire :

spatule
pinceau