



DIFFICULTÉ : *moyen*
♥♥♥♥♥



Utensilo

feutré

Taille :

Matériel :

- ♥ 500 G LAINE CARDÉE UNIE
- ♥ AIGUILLES CIRCULAIRES 8,0 - 9,0

- ♥ **NON FEUTRÉ :** BASE ENV. 43,5 CM x 52 CM, CÔTÉS LATÉRAUX ENV. 43,5 CM x 29 CM
- ♥ **FEUTRÉ :** BASE DIM. EXTÉRIEURE (= TAILLE INCL. COUTURE EXTÉRIEURE) ENV. 32 CM x 32 CM, DIM. INTÉRIEURE ENV. 29 CM, HAUTEUR ENV. 18 CM

POINTS :

maille endroit. : RA : M end., RR. : M env.

motif perlé : (nbre de maille pair)

RA. : tricoter en alternance 1 M end. et 1 M env.

RR. : tricoter en alternance 1 M env. et 1 M end.

ECHANTILLON :

maille endroit, non feutré : 11 M x 15 R = 10 cm x 10 cm

maille endroit, feutré : 15 M x 26 R = 10 cm x 10 cm

motif perlé, non feutré : 11 M x 18 R = 10 cm x 10 cm

motif perlé, feutré : 15 M x 26 R = 10 cm x 10 cm

IDÉE BRICOLAGE

N°104.571 - UTENSILLO FEUTRÉ

Réalisation :

♥ La corbeille est tricotée en 5 parties. Les flèches sur le schéma indique le sens du tricot.

♥ **Base (1 x) :**

Monter 46 Mailles et 2 mailles lisière et tricoter 52 cm (= 79 Rangs) en maille endroit puis rabattre les mailles.

♥ **Côtés latéraux sans poignée (2 x) :**

Monter 46 Mailles et 2 mailles lisière et tricoter 21 cm (= 33 Rangs) en maille endroit et 8 cm (= 14 Rangs) en motif perlé. Puis rabattre les mailles en continuant des motifs perlés.

♥ **Côtés latéraux avec poignée (2 x) :**

Monter 46 Mailles et 2 mailles lisière et tricoter 21 cm (= 33 Rangs) en maille endroit, puis travailler en motif perlé. Après 1,5 cm (= 3 Rangs) rabattre dans le motif perlé dans les 18 mailles du milieu et remonter dans la prochaine rangée 22 mailles dans l'ordre suivant (= 52 Mailles). Tricoter encore 5,5 cm (= 10 Rangs) en motif perlé, puis rabattre les mailles endroits et continuer avec les motifs perlé.

♥ **Finition (2 x) :**

Fermer les 4 côtés latéraux et la couture de la base (utiliser de la laine cardée pour toutes les coutures). ATTENTION: Les coutures sont à l'extérieur. Laisser 2 cm du bord pour les coutures. Ainsi l'utensilo sera stable.

De par les différences de feutrage en hauteur et en largeur vous devez obtenir 2 côtés différents pour la base (à droite et à gauche des bords de travail) qui doivent être maintenus pendant la couture (voir le schéma).

♥ **Feutrage :**

Feutrer le Utensilo entièrement cousu (seul) à 40°C dans la machine à laver. Choisissez le programme „couleur“ (env. 2 heures), avec un essorage de 800-1000 tours. Ne pas utiliser de programme „éco“ ou „lavage court“. Mettez un peu de lessive mais qui ne contient pas d'adoucissant ou d'agent blanchissant. Ne rajouter pas d'adoucissant. Pour intensifier l'action de feutrage, mettez 3 balles de tennis dans le tambour de la machine. Après le feutrage, mettez directement en forme la corbeille. Afin que la base et les côtés latéraux soient bien droit et gardent leur forme, enfiler le Utensilo sur un carton ou un bloc de bois et bien laisser sécher.

ABRÉVIATIONS :

col.	=	coloris
RA	=	rangée aller
RR	=	rangée retour
R	=	rang
M	=	maille
env.	=	envers
end.	=	endroit
ML	=	maille lisière
tr..	=	tricoter
rab.	=	rabattre

Idée mise à disposition de :



IDÉE BRICOLAGE

N°104.571 - UTENSIL FEUTRÉ

schéma feutré

